

Asfalttransport



Branschens bästa alternativ

Asfalttransport



Teknisk Specifikation

Modell: LV-13,5, LV-15, LV-17

Volym ca 13,5-17m³

Plåt kvalitet

Behållare av slitstål typ HARDOX 450, 3 mm

Luftisolerad baklucka HARDOX 450, 3 mm

Tippskägg HARDOX 450, 3 mm

Ram Enligt svensk standard SMS 3021.

Balk av UNP 200 kvalitet S 355,

förstärkt med extra livplatta.

Övrigt

Behållaren är luftisolerad med högglangspolerad rostfri plåt 1,0 mm

Täckning

Levereras med mittdelat asfaltkapell av fiberisolerad dubbelduk som standard

Som tillval kan flaken beställas med:

1. Pneumatiskt styrd öppning av baklucka
2. Pneumatiskt styrd automatläm
3. Handläggningslucka i baklämmen
4. Pneumatiskt styrt kapell

Övriga ändringar kontakta oss.

Invändiga mått LV 13,5:

Längd 5600 mm

Bredd 2300 mm

Höjd 1310 mm

Invändiga mått LV 14,2:

Längd 5800 mm

Bredd 2300 mm

Höjd 1310 mm

Invändiga mått LV 15:

Längd 6000 mm

Bredd 2300 mm

Höjd 1310 mm

Invändiga mått LV 17:

Längd 6000 mm

Bredd 2300 mm

Höjd 1510 mm

Kristianstad

Hedentorpsvägen 13

291 62 Kristianstad, Sweden

Phone: +46 44 102011

Fax: +46 44 102033

E-mail: info@bfab.nu